



## POS PP-1635

**Bez wentylatorowy POS typu All-in-one:** Wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron J1900, terminal PP-1635C jest świetnym rozwiązaniem POS. Dzięki niewielkim rozmiarom podstawy, pozwala na zwiększenie przestrzeni dla poprawy efektywności pracy. **Pojemnościowy płaski ekran dotykowy:** Elegancki bez ramkowy design. Czułość pojemnościowego ekranu dotykowego spełnia najbardziej wymagające wymagania klientów. **Aluminiowa, odlewana obudowa:** Jest nie tylko trwała i wytrzymała, ale zapewnia również świetne odprowadzanie ciepła z procesora, pamięci dysku.

### Walory użytkowe

- Ultra cienki - Całkowita grubość PP-1635 to od 27,9 do 41,7mm. Ultra cienka, wytrzymała aluminiowa obudowa pozwala zmaksymalizować przestrzeń pracy.
- Łatwa wymiana dysku - Wystarczy poluzować tylko jedną śrubkę aby mieć dostęp do dysku.
- Zarządzanie okablowaniem - W celu wyeliminowania bałaganu z okablowaniem oferujemy rozwiązanie, które pozwala na ukrycie kabli w podstawie terminala.

### Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz LCD	15" TFT LCD Panel
Rozdzielczość	1024 x 768
Ekran dotykowy	Pojemnościowy (10-punktowy dotyk)
Procesor	BayTrail Celeron J1900 2.0 - 2.4 GHz
RAM	4GB DDR3 (up to 8GB)
Dysk	128GB SSD
Konstrukcja	Aluminiowa, odlewana obudowa + tworzywo sztuczne
Porty szeregowo	4 x COM (RJ45 x 2, DB9 x 2)
Porty USB	15" TFT LCD Panel
Port Drukarki	1024 x 768
Port LAN	Pojemnościowy (10-punktowy dotyk)
Port Video	BayTrail Celeron J1900 2.0 - 2.4 GHz
Wejście DC	1 x 12V DC
Wyjście DC	1 x 12V DC
Zasilanie	Zasilacz 60W
System Operacyjny	Windows 7, POSReady 7, Windows 10
Wymiary (sz x w x gł)	366 mm x 335 mm x 220 mm