



POS PP-9635

Najlepsze cechy AerPOS i AerMonitor tworzy jeden z najcieńszy na rynku komputer panelowy. Oparty ma procesorze Intel® Celeron® J1900 quad-core CPU, bezwentylatorowy model 15" AerPPC jest doskonałym rozwiązaniem jako POS i urządzenie typu KIOSK. Modułowa konstrukcja znana z AerPOS pozwala na łatwą rozbudowę w urządzenia dodatkowe.

Walory użytkowe

- Standardowa podstawa
- Montaż do ściany
- Instalacja na stojaku
- Montaż na blacie
- Ulepszony wygląd przycisku zasilania i wskaźnika LED

Specyfikacja techniczna

Model	Model PP-9635A	PP-9635B	PP-9635C
Procesor	Intel® Celeron J1900 maksymalnie do 2.42 Ghz		
Pamięć	4GB Standard, Maksymalnie 8GB (1 x 204-pin DDR3L)		
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 150W		
Twardy Dysk	1 x 2.5" SATA HDD lub SSD		
Grafika	Intel HD		
Konstrukcja	Obudowa aluminiowa + Plastik (z ramką)	Obudowa aluminiowa + Plastik (bez ramki)	Obudowa aluminiowa + Plastik (bez ramki)
Głośniki	Głośniki Wbudowany głośnik 2W x 2		
Kolor obudowy	Czarny	Czarny ze srebrnym wykończeniem	Czarny ze srebrnym wykończeniem
Ekran dotykowy LCD			
Rozmiar / Rozdzielczość	15" TFT-LED / 1024 X 768	15" TFT-LED / 1024 X 768	15" TFT-LED / 1024 X 768
Jasność (Typ podświetlenia) & Ekran dotykowy	350 cd/m2 (LED); 5-żyłowy Ekran Rezystancyjny	350 cd/m2 (LED); 5-żyłowy Ekran Rezystancyjny	350 cd/m2 (LED); Ekran pojemnościowy
Porty wejścia/wyjścia			
Port Szeregowy	1 x Zewnętrzny: COM1(RJ45) z RI / 5V / 12V do wyboru		
Port USB	5 x Zewnętrznych (Tył USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 3; USB 2.0 x 1 stronny)		
Port Zasilający USB	1 x 24V		
Port Szuflady	1 x RJ11 (12V / 24V)		
Port LAN	1 x RJ45 Giga LAN		
Gniazdo Rozszerzeń	1 x Mini PCI-E (Wewnętrzny / USB + PCI-E x 1)		
Port Video	1 x VGA		
Wejście DC	1 x 12V DC		

Wyjście DC	1 x 12V DC Jack 2.5 mm
Opcjonalna płytką z portami wejścia/wyjścia	
Typ A	Port Szeregowy: COM 2 & COM 4 (DB9) z RI / 5V / 12V do wyboru
Typ B	Port Zasilający USB: 2 x 12V bez 12V DC Jack
Typ C	USB Port x 2
Obsługiwane Systemy Operacyjne	
Windows	Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry
Waga i Wymiary	
Produkt	Bez Podstawy: 367 mm (W) x 35 mm (H) x 315 mm (D), 5.3 Kg; Z Podstawą: 367 mm (W) x 195 mm (H) x 315 mm (D), 7 Kg
Karton	548 mm (W) x 515 mm (H) x 352 mm (D), 8 Kg
Warunki pracy	
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 60°C

EMAR EMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dawniej EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 • 05-870 Błonie k/Warszawy
Tel. (+48) 22 725 45 46 • (+48) 22 725 45 94 • (+48) 22 731 90 80
Sprawy handlowe: zakupy@emar.pl
Sprawy serwisowe: serwis@emar.pl

NIP: 529-000-93-76 • REGON: 011534090 • KRS: 0000906568
KONTO: mBANK S.A. 93 1140 1010 0000 2519 9400 1001