



SC-830

**Podręczny czytnik kodów kreskowych 1D**, który z łatwością pozwala odczytywać uszkodzone i niewyraźne kody. Doskonale sprawdza się w supermarketach, sklepach detalicznych, aptekach oraz centrach logistycznych.

## Parametry ogólne

Procesor	32-bit
Typ czytnika	przewodowy
Wyzwalanie odczytu	ręczne, automatyczne
Dostępne interfejsy	USB-HID, USB-UART, HID-POS, RS232, PS/2
Akcesoria	AInstrukcja obsługi, kabel, podstawka
Odczytywane kody;	EAN/JAN-8,13 UPC-A; UPC-E; CODE-128; CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded; CODE-39; Inter-Leaved 2/5; Standard 2/5; Matrix 2/5; Industrial 2/5; China-Post; MSI; MSI-PLESSEY; CODE-BAR; CODE-11

## Parametry optyczne

Źródło światła	diody laserowa (VLD) 650nm±10%
Zasięg odczytu (głębina odczytu)	0÷75cm
Kontrast kodu	≥30%
Rozdzielczość	≥4mil
Szybkość	200 odczytów na sekundę

## Parametry elektryczne

Napięcie zasilania	DC 3,5÷5,5V
Pobór prądu	50mA (praca), 25mA (czuwanie), 100mA (pik)

## Parametry fizyczne i środowiskowe

Wymiary (dł x szer x wys)	170 x 96 x 70
Waga	175g
Zakres obrotu	±70° lewo-prawo, ±70° góra-dół
Ochrona ESD	15kV
Klasa szczelności	IP54
Temperatura pracy	-10°C÷50°C
Temperatura przechowywania	-20°C÷60°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia	5% do 95% bez kondensacji

**EMAR** EMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
dawniej EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna  
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie k/Warszawy  
Tel. (+48) 22 725 45 46 ▪ (+48) 22 725 45 94 ▪ (+48) 22 731 90 80  
Sprawy handlowe: [zakupy@emar.pl](mailto:zakupy@emar.pl)  
Sprawy serwisowe: [serwis@emar.pl](mailto:serwis@emar.pl)

NIP: 529-000-93-76 ▪ REGON: 011534090 ▪ KRS: 0000906568  
KONTO: mBANK S.A. 93 1140 1010 0000 2519 9400 1001