



PP-8632 (AerPPC)

22" Bezwentylatorowy Komputer Panelowy. FEC z dumą przedstawia nowy model komputera panelowego z serii AerPPC. PP-8632 wyposażony jest w procesor Intel® Celeron® J1900 na chipsecie Bay Trail. Dzięki bezwentylatorowemu designowi, stanowi świetne rozwiązanie typu All-in-One w aplikacjach wymagających cichej pracy. Komputer ma szerokie zastosowanie, m.in. jako interaktywna tablica informacyjna montowana na ścianie lub KIOSK informacyjny. Ponadto FEC oferuje 4 typy płytek z opcjonalnymi wejściami/wyjściami aby spełnić zróżnicowane wymagania użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Model	PP-8632C3	PP-8632C3	PP-8632C3
Procesor	Intel® Celeron J1900 up to 2,42 Ghz		
Pamięć	2GB Standard, Maksymalnie 8GB (1 x 204-pin DDR3L)		
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 150W (12V / 12,5A)		
Dysk twardy	1 x 2,5" SATA HDD or SSD		
Grafika	Intel HD		
Głośniki	Wbudowany głośnik 2 x 2W	Wbudowany głośnik 2 x 2W	Brak
Konstrukcja	Konstrukcja Aluminiowa odlewana obudowa + tworzywo sztuczne		
Kolor obudowy	Czarny ze srebrnym wykończeniem		
Ekran dotykowy LCD			
Rozmiar / Rozdzielczość	21,5" TFT-LED / 1920 x 1080		
Jasność (Typ podświetlenia) & Dotyk	250 cd/m2 (LED); Pojemnościowy	300 cd/m2 (LED); Pojemnościowy	300 cd/m2 (LED); Pojemnościowy
Porty wejść/wyjść			
Port szeregowy	1 x Zewnętrzny: COM1 (RJ45) z RI / 5V / 12V do wyboru		
Port USB	Port USB 6 x Zewnętrznych (Tył USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 3; Panel USB 2.0 x 1; Bok USB 2.0 x 1)		
Port zasilający USB	1 x 24V		
Port szuflady	1 x RJ11 (12V / 24V)		
Port LAN	1 x RJ45 Gigabit LAN		
Port Wideo	2 x		
Port Audio	1 x Line Out (Mic in)		
Wejście DC	1 x 12V DC		
Wyjście DC	1 x 12V DC Jack 2.5 mm		
Opcjonalna płytką z portami wejścia/wyjścia			
Typ A	1 x Port szeregowy: COM 2 & COM 4 (DB9) z RI / 5V / 12V do wyboru		
Typ B	2 x 12V Port zasilający USB 12V bez DC Jack		
Typ C	2 x USB Port		
Typ J	1 x Power Jack 2.5 mm		
Obsługiwane Systemy Operacyjne			
Windows	Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 Enterprise		

Waga i Wymiary	
Produkt	530 x 338 x 49 mm, 5,7 Kg
Karton	652 x 463 x 212 mm, 7 Kg
Warunki pracy	
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 60°C

EMAR EMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie k/Warszawy
Tel. (+48) 22 725 45 46 ▪ (+48) 22 725 45 94 ▪ (+48) 22 731 90 80
Sprawy handlowe: zakupy@emar.pl
Sprawy serwisowe: serwis@emar.pl

NIP: 529-000-93-76 ▪ REGON: 011534090 ▪ KRS: 0000906568
KONTO: mBANK S.A. 93 1140 1010 0000 2519 9400 1001